



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

www.saojosedoriopardo.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sjriopardo

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 1 de 49

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	4
Homologação / Adjudicação	4
Aviso de Licitação	43
COMDERP - Cia. Municipal de Desenvolvimento de São José do Rio Pardo	43
Licitações e Contratos	43
Extrato	43
Poder Legislativo	43
Licitações e Contratos	43
Aditivos / Aditamentos / Supressões	43
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	44
Relatório de Gestão Fiscal	44
Conselhos Municipais	48
Conselhos Municipais	48
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA	48

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de São José do Rio Pardo, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de São José do Rio Pardo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.saojosedoriopardo.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sjriopardo
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo
CNPJ 45.741.659/0001-37
Praça dos Três Poderes, 1 - Centro
Telefone: (19) 3682-7800
Site: www.saojosedoriopardo.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sjriopardo

Câmara Municipal de São José do Rio Pardo
CNPJ 54.138.268/0001-13
Praça dos Três Poderes, 02 - Centro
Telefone: (19) 3608-6502
Site: camarasjriopardo.sp.gov.br

SAERP - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto

FEUC - Faculdade Euclides da Cunha - FEUC

FE - Fundação Educacional de São José do Rio Pardo

IMP - Instituto Municipal de Previdência



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de São José do Rio Pardo garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.saojosedoriopardo.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/sjriopardo



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 2 de 49

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 8.031, DE 29 DE MAIO DE 2026.

*Dispõe sobre a exoneração, a pedido, do Sr. **DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO**, do cargo de **SUPERINTENDENTE DA SAERP** - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, no uso de suas atribuições;

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o Sr. **DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO**, do cargo de **SUPERINTENDENTE DA SAERP** - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São José do Rio Pardo, 29 de maio de 2026.

Marcio Callegari Zanetti

Prefeito

Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin

Secretário Municipal de Gestão Pública

DECRETO Nº 8.032, DE 29 DE MAIO DE 2026.

*Dispõe sobre a nomeação do Sr. **EDUARDO RIZZIERI CAVALLI**, no cargo de **SUPERINTENDENTE DA SAERP** - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, no uso de suas atribuições;

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Sr. **EDUARDO RIZZIERI CAVALLI**, no cargo de **SUPERINTENDENTE DA SAERP** - Superintendência Autônoma de Água e Esgoto de São José do Rio Pardo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São José do Rio Pardo, 29 de maio de 2026.

Marcio Callegari Zanetti

Prefeito

Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin

Secretário Municipal de Gestão Pública

Portarias

PORTARIA Nº 20.048, DE 29 DE MAIO DE 2026.

Altera a Portaria 19.825, de 07 de janeiro de 2026, que "Dispõe sobre a nomeação de Comissão de Fiscalização e Monitoramento da Parceria Público Privada para Concessão da Iluminação Pública no Município de São José do Rio Pardo".

O Prefeito do Município de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterada a composição de membros constantes no artigo 1º da Portaria nº 19.825, de 07 de janeiro de 2026, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º (...)

Ponto Focal Prefeitura:

Nome: Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin

Cargo: Secretário Municipal de Gestão Pública

Equipe Técnica IP:

Nome: Murilo Aga Roque

Cargo: Assessor de Planejamento e Obras

Nome: Yan Lorena

Cargo: Secretário Municipal de Obras e Serviços

Nome: Eric Pinheiro Portela

Cargo: Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito

Nome: Murilo Nasser Pinheiro

Cargo: Gestor de Meio Ambiente

Equipe de Finanças:

Nome: Henrique Pansani Rodrigues

Cargo: Coordenador do Setor de Planejamento

Nome: Anastácia Carolina da Silva Torquato

Cargo: Coordenadora do Setor de Arrecadação e Cadastro

Procuradoria Jurídica:

Nome: Vanusa Graciano

Cargo: Advogada

Nome: Melissa Rebeca Rodrigues Farrampa

Cargo: Assessora de Atos Administrativos e Legislativos

Equipe Licitação:

Nome: Isabela Comin Maziero

Cargo: Agente de Contratação

Nome: Mercedes Cristina Aguiar Tardelli

Cargo: Gestora Administrativa

Equipe Comunicação:

Nome: Isabella Poli Mafra Salvador

Cargo: Assessora de Administração da Secretaria de Gestão



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 3 de 49

Nome: *Isabel Cristina Souza Coraçari*

Cargo: *Gestora de Gabinete*

Nome: *Samantha Silva Branco de Mello*

Cargo: *Coordenadora de Comunicação*

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São José do Rio Pardo, 29 de maio de 2026.

Marcio Callegari Zanetti

Prefeito

Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin

Secretário Municipal de Gestão Pública

.....



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 4 de 49

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Considerando as informações contidas no processo, nós, Márcio Callegari Zanetti – Prefeito Municipal, Marcos Rogério Maziero Machado - Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Zeladoria, Nathalia Pinesi Fernandes Mendonça - Secretária Municipal de Assistência e Inclusão Social, Mariana Panizza Ferreira da Silva Locatelli - Secretária Municipal de Educação, Iury Feres Abrão - Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin - Secretário Municipal de Gestão Pública, Erica Bertelli Penha - Secretária Municipal de Saúde, Rosemary Ribeiro Scacabarozi Vasconcellos - Secretário Municipal de Turismo e Cultura e Eric Pinheiro Portela - Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito do Município de São José do Rio Pardo, conforme Artigo 71 da Lei Federal nº 14.133/2021, **ADJUDICAMOS** o objeto do “Pregão Eletrônico nº 55/2025 - Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de água mineral natural em garrafas de 500ml e refrigerante em garrafas de 2 litros, em diversos sabores, para atender as necessidades em eventos, reuniões, capacitações, serviços de convivência e demais atividades institucionais realizadas pela Prefeitura de São José do Rio Pardo-SP”, bem como **HOMOLOGAMOS** o resultado da licitação, com base nos elementos constantes nos autos e conforme abaixo:

LICITANTE: GUILHERME DOS REIS ME – CNPJ: 14.361.822/0001-02						
ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Água Mineral 500ml	UN	13.082	Payta	0,85	11.119,70

LICITANTE: COMERCIAL CITRUS AGUAÍ LTDA EPP - CNPJ: 19.252.474/0001-59						
ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
02	Refrigerante 2l (sabores diversos)	UN	2.800	Frutuba	4,65	13.020,00

Prossiga o feito com formalização de Ata de Registro, respectiva publicação sintética, e demais providências administrativas.

São José do Rio Pardo, 21 de maio de 2026

Márcio Callegari Zanetti

Prefeito Municipal de São José do Rio Pardo

Marcos Rogério Maziero Machado

Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Zeladoria

Nathalia Pinesi Fernandes Mendonça

Secretária Municipal de Assistência e Inclusão Social

Mariana Panizza Ferreira da Silva Locatelli

Secretária Municipal de Educação



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 5 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

Iury Feres Abrão

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin

Secretário Municipal de Gestão Pública

Érica Bertelli Penha

Secretária Municipal de Saúde

Eric Pinheiro Portela

Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito

Rosemary Ribeiro Scacabarozi Vasconcellos

Secretária Municipal de Turismo e Cultura



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 6 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Considerando as informações contidas no processo, nós, Érica Bertelli Penha - Secretária Municipal de Saúde; Marcos Rogério Maziero Machado - Secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Zeladoria; Mariana Panizza Ferreira da Silva Locatelli - Secretária Municipal de Educação; Rosemary Ribeiro Scabarozzi Vasconcellos - Secretária Municipal de Turismo e Cultura; Nathalia Pinesi Fernandes Mendonça - Secretária Municipal de Assistência e Inclusão Social, Iury Feres Abrão - Secretário Municipal de Esportes e Lazer; Eric Pinheiro Portela - Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito; Luiz Paulo Cobra Monteiro - Secretário Municipal de Obras e Serviços; Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin - Secretário Municipal de Gestão Pública e Márcio Callegari Zanetti Prefeito Municipal de São José do Rio Pardo, conforme Artigo 71 da Lei Federal nº 14.133/2021, **ADJUDICAMOS** o objeto do "Pregão Eletrônico nº 59/2025 - Sistema de registro de preços para futura e eventual **aquisição de materiais elétricos** para atender as demandas da administração municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência", bem como **HOMOLOGAMOS** o resultado da licitação, com base nos elementos constantes nos autos e conforme abaixo:

LICITANTE: Bombarda & Bombarda Comércio Ltda Me – CNPJ: 61.679.367/0001-78						
LOTE 2 - CABOS DE COBRE FLEXÍVEIS						
EXCLUSIVO ME E EPP - 100%						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QTDE	MARCA	VALOR UNI	VALOR TOTAL
8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C - Características Principais: Bitola: 1,5mm², Tensão Máxima: 750V, Material Condutor: Cobre- Isolamento: PVC (Policloreto de Vinila - Comprimento: 100 metros -Cores Disponíveis: Disponível em várias cores. Aplicações: O Cabo Elétrico Flexível 1,5mm² 750V é ideal para: Instalações elétricas internas em residências, escritórios e indústrias. Circuitos de iluminação e tomadas. Alimentação de aparelhos eletrodomésticos. Ligações em quadros de distribuição.	MT	1000	CONDUFAST / FLEXFEST	R\$ 1,60	R\$ 1.600,00
9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C - Cabo elétrico flexível de 10mm², indicado para instalações de baixa tensão em corrente alternada até 750V, conforme norma NBR NM 247-3. Possui condutor em cobre nu eletrolítico e isolamento em PVC/A termoplástico polivinílico (70°C), garantindo alta durabilidade, segurança e excelente condução elétrica. Recomendado para uso em eletrodutos e conduítes, sem exposição direta ao sol ou à chuva.	MT	1000	CONDUFAST / FLEXFEST	R\$ 9,65	R\$ 9.650,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 7 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

	Oferece maleabilidade para fácil instalação em projetos residenciais, comerciais e industriais. Temperatura máxima de operação: 70°C em regime permanente. Garantia: 3 meses contra defeitos de fabricação. Comprimento: 1 metro (por unidade adquirida).					
10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C - Os cabos de cobre de 2,5mm ² , revestidos com PVC 70°C são projetados para operar em tensões de 750V, destacam-se como elementos essenciais na condução de eletricidade em diversos ambientes, sejam eles industriais, comerciais ou residenciais. Os cabos de cobre flexível 750V 2,5mm ² PVC 70°C são revestidos de plástico resistente, com certificação de qualidade do Inmetro e sua flexibilidade auxilia tanto no manuseio quanto na instalação. Características Técnicas Isolação: 750V Seção: 2,5mm ² Material: PVC 70°C Aplicação: O cabo de cobre flexível 2,5mm ² , revestidos com PVC 70°C é recomendado para circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica em indústrias, prédios residenciais, comerciais, subestações transformadoras e em redes subterrâneas que exijam cabos com maior flexibilidade.	MT	1000	CONDUFAST / FLEXFEST	R\$ 2,43	R\$ 2.430,00
11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C - Conductor com características de não propagação e autoextinção do fogo. Características: - Métodos de instalação: Eletrodutos aparentes, embutidos em alvenaria, em espaço de construção, em canaleta fechada ou ventilada e instalados diretamente sobre isoladores; - Conductor formado por fios de cobre nu, têmpera mole e encordoamento classe 4 ou 5 de acordo com a ABNT NBR NM 280; Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V; - Norma aplicável: ABNT NBR NM 247-3; Informações Técnicas: - Cabo de Cobre Flexível 4mm ² ; Tensão Máxima de Isolamento: 750V; - Corrente Máxima Aproximada: 28A (Verificar método de instalação); -	MT	1000	CONDUFAST / FLEXFEST	R\$ 3,93	R\$ 3.930,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 8 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

	Temperaturas de Operação: 70°C (Regime Permanente), 100°C (Regime de Sobrecarga), 160°C (Regime de Curto Circuito); - Massa Líquida Aproximada: 44 kg/km; - Resistência Elétrica Máxima (20°C): 4,95 ohm/km; - Diâmetro Externo: 4,05mm;					
12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM ² , ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°- Fabricado com materiais de alta qualidade e tecnologia de ponta, o cabo de cobre flexível 750V, 6mm ² , PVC 70°C é capaz de resistir a condições adversas, garantindo uma operação consistente e segura, oferecendo desempenho de alto nível ao longo do tempo, minimizando falhas e interrupções. O cabo de cobre flexível 750V, 6mm ² , PVC 70°C possui isolação com materiais de qualidade, com certificação do Inmetro. Sua flexibilidade permite adaptar a uma ampla variedade de ambientes e necessidades da instalação, além de permitir curvas acentuadas que facilitam a utilização em espaços apertados ou layouts complexos, proporcionando um melhor manuseio e facilitando sua instalação.	MT	1000	CONDUFAST / FLEXFEST	R\$ 5,90	R\$ 5.900,00
13	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 - Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou respectiva seção nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B), várias cores. São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, painéis de comando, sinalização e nas instalações elétricas de automóveis e veículos motorizados, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Coletar em rolos de 100 metros.	MT	600	CONDUFAST / FLEXFEST	R\$ 14,80	R\$ 8.880,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 9 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

14	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 - Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou respectiva seção nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B), várias cores. São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, painéis de comando, sinalização e nas instalações elétricas de automóveis e veículos motorizados, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Coletar em rolos de 100 metros.	MT	500	CONDUFAST / FLEXFEST	R\$ 23,17	R\$ 11.585,00
15	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 - Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexíveis), dependendo do fabricante ou respectiva seção nominal, isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B), várias cores. São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, painéis de comando, sinalização e nas instalações elétricas de automóveis e veículos motorizados, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas. Coletar em rolos de 100 metros.	MT	500	CONDUFAST / FLEXFEST	R\$ 33,78	R\$ 16.890,00
TOTAL:						60.865,00

LOTE 8 - FITA ISOLANTE E HASTE DE ATERRAMENTO EXCLUSIVO ME E EPP - 100%

ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE	MARCA	VALOR UNI	VALOR TOTAL
67	FITA ISOLANTE 20 MTS - Fita isolante P44 Feita em PVC autoextinguível do tipo profissional, na cor preta, e isolamento de tensão de até 750V. - Classe de Temperatura 90°C - Espessura 0,18mm	UN	500	PRISMIAN	R\$ 31,66	R\$ 15.830,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 10 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

68	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - Hastes de aterramento aço-cobreadas, utilizadas em instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, em instalações elétricas industriais, comerciais, rurais, prediais e residenciais em geral, instalações de telecomunicação e centro de processamento de dados e outros.	UN	200	T.S	R\$ 72,96	R\$ 14.592,00
TOTAL:						30.422,00

LOTE 13 - QUADROS DE SOBREPOR PVC EXCLUSIVO ME E EPP - 100%						
ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE	MARCA	VALOR UNI	VALOR TOTAL
87	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN Quadro fabricado em PVC ou termoplástico de engenharia, antichama, Grau de proteção IP 40; Porta/tampa cega, de abrir 180°, também em PVC. Com local para a fixação dos barramentos e disjuntores (não inclusos). Possui furos para fixação e acompanha parafusos para montagem. Quadro usado para abrigar os disjuntores, receber os fios que vêm do medidor e distribuir circuitos elétricos. Uso em instalações monofásicas, bifásicas e trifásicas.	UN	50	LUKMA	R\$ 116,36	R\$ 5.818,00
88	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN Quadro fabricado em PVC ou termoplástico de engenharia, antichama, Grau de proteção IP 40; Porta/tampa cega, de abrir 180°, também em PVC. Com local para a fixação dos barramentos e disjuntores (não inclusos). Possui furos para fixação e acompanha parafusos para montagem. Quadro usado para abrigar os disjuntores, receber os fios que vêm do medidor e distribuir circuitos elétricos. Uso	UN	50	LUKMA	R\$ 170,57	R\$ 8.528,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 11 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

	em instalações monofásicas, bifásicas e trifásicas.					
89	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN - Quadro fabricado em PVC ou termoplástico de engenharia, antichama, Grau de proteção IP 40; Porta/tampa cega, de abrir 180°, também em PVC. Com local para a fixação dos barramentos e disjuntores (não inclusos). Possui furos para fixação e acompanha parafusos para montagem. Quadro usado para abrigar os disjuntores, receber os fios que vêm do medidor e distribuir circuitos elétricos. Uso em instalações monofásicas, bifásicas e trifásicas.	UN	50	LUKMA	R\$ 237,95	R\$ 11.897,50
90	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - Quadro fabricado em PVC ou termoplástico de engenharia, antichama, Grau de proteção IP 40; Porta/tampa cega, de abrir 180°, também em PVC. Com local para a fixação dos barramentos e disjuntores (não inclusos). Possui furos para fixação e acompanha parafusos para montagem. Quadro usado para abrigar os disjuntores, receber os fios que vêm do medidor e distribuir circuitos elétricos. Uso em instalações monofásicas, bifásicas e trifásicas.	UN	50	LUKMA	R\$ 69,26	R\$ 3.463,00
TOTAL:						29.707,00

Total da Licitante Bombarda & Bombarda Comércio Ltda Me:

R\$ 120.994,00

LICITANTE: Eletrica Vilemar Ltda Me – CNPJ: 31.724.820/0001-50

LOTE 11 - MÓDULOS DE TOMADA E PLACAS

EXCLUSIVO ME E EPP - 100%

ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE	MARCA	VALOR UNI	VALOR TOTAL
------	-----------	------	------	-------	-----------	-------------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 12 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

80	MODULO TOMADA 2P+TERRA 10 A -250V - Módulo (tomada 10 A, padrão NBR 14136) para instalação de tomadas e interruptores. Insumo deve ser coletado com base na linha básica do respectivo fabricante, vide exemplos no campo "Referência/ Parâmetro de coleta". A linha coletada deve ser modular (possibilita montagem: modulo(s) + suporte + placa).	UN	500	MARGIRIUS	R\$ 8,51	R\$ 4.255,00
81	MODULO TOMADA 2P+TERRA 10 A -250V VERMELHA - Módulo (tomada 10 A, padrão NBR 14136) para instalação de tomadas e interruptores. Insumo deve ser coletado com base na linha básica do respectivo fabricante, vide exemplos no campo "Referência/ Parâmetro de coleta". A linha coletada deve ser modular (possibilita montagem: modulo(s) + suporte + placa).	UN	500	MARGIRIUS	R\$ 8,51	R\$ 4.255,00
82	MODULO TOMADA 2P+TERRA 20 A -250V - Módulo (tomada 20 A, padrão NBR 14136) para instalação de tomadas e interruptores. Insumo deve ser coletado com base na linha básica do respectivo fabricante, vide exemplos no campo "Referência/ Parâmetro de coleta". A linha coletada deve ser modular (possibilita montagem: modulo(s) + suporte + placa).	UN	200	MARGIRIUS	R\$ 10,89	R\$ 2.178,00
83	MODULO TOMADA 2P+TERRA 20 A -250V VERMELHA - Módulo (tomada 20 A, padrão NBR 14136) para instalação de tomadas e interruptores. Insumo deve ser coletado com base na linha básica do respectivo fabricante, vide exemplos no campo "Referência/ Parâmetro de coleta". A linha coletada deve ser modular (possibilita montagem: modulo(s) + suporte + placa).	UN	200	MARGIRIUS	R\$ 10,89	R\$ 2.178,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 13 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

84	PLACA EM POLIESTIRENO, COM OU SEM FURO, DE 4 X 2,- Placa de acabamento (espelho) para tomadas ou interruptores. Ela é feita de poliestireno (um tipo de plástico) e tem o formato de 4" x 2" (4 polegadas por 2 polegadas), podendo ser fornecida com ou sem o furo para o módulo da tomada/interruptor. Características: Material: Poliestireno, um termoplástico resistente. Aplicação: Uso em instalações elétricas, como acabamento final de tomadas e interruptores de parede. Variações: Disponível com ou sem furação para os módulos de tomadas e interruptores, dependendo da necessidade de instalação.	UN	100	MARGIRIUS	R\$ 4,26	R\$ 426,00
85	PLACA EM POLIESTIRENO DE 4 X 4, TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO - Refere-se a uma placa para instalação elétrica, geralmente usada como acessório para tomadas ou interruptores. O termo "4 x 4" indica o tamanho da placa, compatível com caixas de passagem padrão desse formato. Características da placa: Material: Poliestireno de alto impacto (PSAI), um tipo de termoplástico. É uma resina plástica resistente, de baixo custo e fácil de processar. Finalidade: Usada para cobrir e proteger conjuntos de tomadas e interruptores. Aplicações: Geralmente utilizada em ambientes internos.	UN	100	MARGIRIUS	R\$ 9,74	R\$ 974,00
						14.266,00

Os lotes abaixo foram fracassados:

DESCRIÇÃO DE ITENS E LOTES			
LOTE 1 - COMPONENTES DE FIXAÇÃO - ABRAÇADEIRAS, BUCHAS E CABEÇOTES DE ALUMÍNIO EXCLUSIVO ME E EPP - 100%			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QTDE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 14 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

1	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO. Abraçadeira Tipo D de 1" fabricada em aço e com acabamento galvanizado eletrolítico (zincado). Sua fixação é realizada através de uma trava (Cunha). Indicada tanto para fixações elétricas, quanto para hidráulicas aparentes.	UN	300
2	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO - Abraçadeira Tipo D de 1/2" fabricada em aço e com acabamento galvanizado eletrolítico (zincado). Sua fixação é realizada através de uma trava (Cunha). Indicada tanto para fixações elétricas, quanto para hidráulicas aparentes.	UN	300
3	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO - Abraçadeira Tipo D de 3/4" fabricada em aço e com acabamento galvanizado eletrolítico (zincado). Sua fixação é realizada através de uma trava (Cunha). Indicada tanto para fixações elétricas, quanto para hidráulicas aparentes.	UN	300
4	BUCHA NYLON S-10 - SEM ABA - É um tipo de bucha de fixação feita de nylon de alta qualidade, identificada pelo código 4374. Ela é projetada para ser usada em alvenaria (concreto e tijolo) e não possui aba, permitindo que seja instalada em diferentes profundidades. A designação "S10" indica que é uma bucha de nylon para parafuso de diâmetro 10mm, com características como alta resistência, durabilidade e um sistema anti-rotação para garantir uma fixação segura.	UN	1000
5	BUCHA NYLON S8 - SEM ABA - Bucha de fixação tradicional, fabricada em poliamida, utilizada para bases maciças (concreto e alvenaria maciça), utilizada em conjunto com parafusos de cabeça chata ou sextavada, normalmente é encontrado em sacos com variadas unidades.	UN	1000
6	BUCHA NYLON S6 - SEM ABA - Bucha de fixação tradicional, fabricada em poliamida, utilizada para bases maciças (concreto e alvenaria maciça) e em conjunto com parafusos de cabeça chata, panela ou sextavada. Normalmente é encontrado em sacos com variadas unidades. Bucha sem anel/aba e não inclui parafuso.	UN	1000
7	CABEÇOTE ALUMÍNIO - PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE ¾ - Utilizada na proteção de poste ou tubo de aço, na entrada de fios e cabos elétricos. Pode ser utilizada para passagem de fios e cabos em instalações com necessidade de pequenas curvas. Fabricada em alumínio fundido com revestimento anti-corrosão. Apresenta base com fixação total com 360°.	UN	30
LOTE 3 - CAIXA DE PASSAGEM E CANALETA ADESIVA EXCLUSIVO ME E EPP - 100%			
ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 15 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

16	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA 20 X 20 - LUZ/ TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 20 X 20 X 12 CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) - Caixa de telefonia - padrão Telebrás, N2, fabricada em chapa de aço galvanizado, com porta com dobradiça e trinco/fecho. Pintura eletrostática a pó. Não inclui o barramento. Profundidade aproximada de 12 cm. De embutir na parede, é destinada a organizar e dar passagem aos cabos e fios telefônicos.	UN	30
17	CANAleta EM PVC NA COR BRANCA DE 20 X 12MM, SISTEMA X REFERENCIA 30802X	MT	600

LOTE 4 - CORDÕES DE COBRE EXCLUSIVO ME E EPP - 100%

ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE
18	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2. Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexível), dependendo do fabricante, isolamento das veias individualmente com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C e torcido duas veias entre si. São indicados na alimentação de aparelhos eletrodomésticos, ligações internas aparentes, extensões, pendentes para iluminações, luminárias e aparelhos portáteis. Coletar em rolos de 100 metros.	MT	1500
19	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2. Para tensões nominais até 300 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5 (flexível), dependendo do fabricante, isolamento das veias individualmente com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/D para 70°C e torcido duas veias entre si. São indicados na alimentação de aparelhos eletrodomésticos, ligações internas aparentes, extensões, pendentes para iluminações, luminárias e aparelhos portáteis. Coletar em rolos de 100 metros.	MT	1500

LOTE 5 - CONECTORES DE ALUMÍNIO EXCLUSIVO ME E EPP - 100%

ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE
20	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - São acessórios utilizados para realizar a conexão dos eletrodutos na entrada dos quadros, quando for necessário a mudança de direção dos eletrodutos. Acompanham parafusos e arruela para instalação do eletroduto e tampão plástico removível.	UN	100



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 16 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

21	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - São acessórios utilizados para realizar a conexão dos eletrodutos na entrada dos quadros, quando for necessário a mudança de direção dos eletrodutos. Acompanham parafusos e arruela para instalação do eletroduto e tampão plástico removível.	UN	100
22	CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS - São acessórios utilizados para realizar a conexão dos eletrodutos na entrada dos quadros, quando for necessário a mudança de direção dos eletrodutos. Acompanham parafusos e arruela para instalação do eletroduto e tampão plástico removível.	UN	100

LOTE 6 - DISJUNTORES AMPLA CONCORRENCIA - 75%			
ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE
23	MINI- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 100A; Disjuntor Bipolar, disponível nas opções de 6A até 125A. Produto desenvolvido para oferecer proteção confiável às instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais, atuando na interrupção automática em casos de sobrecarga ou curto-circuito. Com fabricação de alta qualidade, garante segurança, durabilidade e desempenho estável no dia a dia. Fácil de instalar, é compatível com padrões de distribuição de energia amplamente utilizados, proporcionando praticidade e confiabilidade para diferentes aplicações. Número de pólos 2 Corrente nominal In 100 A Tensão nominal de isolamento máxima Ue 400V Curva de disparo Tipo de produto Automático Tecnologia da unidade de disparo Termomagnético Frequência nominal 50 Hz	UN	15
24	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 32 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 6 a 32A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso bipolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	75
25	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 10 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo	UN	75



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 17 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

	Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 6 a 32A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso bipolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta)		
26	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN(IEC), BIPOLAR, 20 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 6 a 32A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso bipolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	75
27	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto- circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 40 a 50A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso bipolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	75



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 18 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

28	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 50 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 40 a 50A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso bipolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	75
29	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 63A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso bipolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	75
30	MINI- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 A Tensão nominal 220V ou 400V, Corrente nominal de 80A, Curva C. Capacidade de interrupção 4.5kA, Tensão de isolamento 500V. Atende norma IEC 60898-1, fixação em trilho TS-35 (DIN). Índice de proteção IP20 com condutores ligados. Dimensão de 75,8x35,9x85,1mm (AxLxP). Tipo Residencial Atuação Termomagnético Capacidade de Interrupção4 ,5k Corrente 80A Fixação Trilho TS-35 Quantidade de Polos 2 Tensão de Isolação5 00V Tensão Operacional 220/400V Tipo de Curva C Tipo de Ligação Bifásico Frequência5 0/60Hz Temperatura- 25/60°C	UN	75



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 19 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

31	MINI- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 100 A - Com montagem em trilho DIN, conexão por borne parafuso e capacidade de ruptura de até 10KA, ele garante segurança e alta performance ao seu sistema elétrico. Ideal para uso industrial, esse disjuntor magnético e térmico tem três polos e suporta uma tensão nominal de 230/400V., capaz de suportar cargas de até 100 amperes, protegendo seus equipamentos de sobrecargas e curto-circuitos. E com sua sensibilidade ajustável, ele também é capaz de detectar possíveis vazamentos de corrente, oferecendo mais segurança para você e seus equipamentos. Especificações Técnicas Tipo De Disjuntor Mini Capacidade de Ruptura 10KA - Corrente 100A- Tensão 230/400V Elemento de Proteção Térmico e Magnético Montagem Trilho (DIN) Conexão Borne Parafuso Grau de Proteção IP-20	UN	38
32	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 16 A - Disjuntor termomagnético tripolar para trilho DIN (padrão IEC), que protege contra sobrecarga e curto-circuito. As especificações indicam que o aparelho pode ter uma faixa de corrente entre 10A e 50A, sendo o modelo com 16A uma variação específica para instalação em circuitos de 16ª, conforme o padrão de projeto. Características principais Tipo: Termomagnético Pólos: Tripolar (3 pólos) Montagem: Para trilho DIN Normas: Compatível com as normas IEC Corrente: Varia de 10A a 50A. Proteção: Conforme a corrente, oferece proteção contra sobrecarga e curto-circuito.	UN	15
33	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 20 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto- circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 10 a 50A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso tripolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	15



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 20 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

34	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN(IEC), TRIPOLAR, 32 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto -circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 10 a 50A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso tripolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	15
35	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 40 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto- circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 10 a 50A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso tripolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	15
36	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 50 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto- circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 10 a 50A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso tripolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 21 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

37	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN(IEC), TRIPOLAR, 63 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto- circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 63A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso tripolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	38
38	MINI- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 A - Dispositivo essencial para a proteção e controle de circuitos elétricos residenciais, comerciais e industriais. Projetado para suportar correntes de até 80A, ele é capaz de interromper a passagem de corrente em caso de sobrecarga ou curto-circuito, evitando danos aos equipamentos e garantindo a segurança das instalações elétricas. Com seu formato mini, esse disjuntor ocupa menos espaço na caixa de distribuição elétrica, permitindo uma instalação mais compacta e eficiente. Ele possui três vias de interrupção, o que significa que é capaz de desconectar simultaneamente os polos fase, neutro e terra do circuito, garantindo uma interrupção completa e segura da corrente elétrica. O disjuntor tripolar opera em uma faixa de tensão de 230/400VCA, tornando-o adequado para sistemas elétricos de baixa e média tensão. Ele possui uma capacidade de interrupção de curto-circuito de 10KA, o que significa que é capaz de lidar com altos níveis de corrente durante uma falha, protegendo efetivamente o sistema e os dispositivos conectados. Número de Polos: 3 Polos Curva: C Capacidade de Ruptura: 10KA Corrente: 80ª Tensão: 220/380V Elemento de Proteção: Térmico e Magnético Grau de Proteção: IP-20	UN	38
39	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 10 A - O disjuntor termomagnético foi projetado para proteger contra sobrecargas e curtos-circuitos, utilizando um mecanismo de proteção termomagnética. Ele possui 1 polo, suporta 10A, tem curva de atuação do tipo C e capacidade de interrupção de 3kA em 230V AC. O disjuntor oferece proteção com classificação IP20 e é compatível com instalação em trilho DIN. Especificações Técnicas: Disjuntor modular, número de polos protegidos: 1 corrente nominal: 10 A Tipo de rede: CA - tecnologia da unidade de disparo: Termomagnético Curva de Tempo-Corrente: C	UN	38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 22 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

40	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN(IEC), MONOPOLAR, 20 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 6 a 32A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso monopolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	38
41	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN(IEC), MONOPOLAR, 32 A - São equipados com sistemas de desarme através de disparadores térmicos para a proteção contra sobrecarga e magnéticos para a proteção contra curto-circuito, atuando com extrema agilidade e precisão. Possuem mecanismo de “disparo livre” garantindo o desarme do mecanismo mesmo que a alavanca de acionamento esteja travada na posição “ligado”. Contatos especiais com camada de prata garantem a segurança contra soldagem em caso de curto-circuito. Possuem câmara de extinção de arco para absorver energia do arco elétrico formado durante o curto-circuito, extinguindo-o imediatamente. DT3-E2C100 Legenda: DT = Disjuntor Termomagnético 3 = capacidade de Interrupção (kA) conforme ABNT NBR NM 60898 // 3 = 3kA E2 = número de polos (1 = monopolar; 2 = bipolar; 3 = tripolar) C = curva de disparo magnético - curva “C” disparo em curto circuito de 5 a 10 x In	UN	38
42	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN(IEC), MONOPOLAR, 40 A - - Disjuntor, termomagnético de baixa tensão é fabricado para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos, graças ao seu sistema de proteção termomagnética. Este produto possui 3 polos, capacidade de 40A, curva de atuação tipo C e capacidade de interrupção de 3kA, 400V CA. Este disjuntor termomagnético tem proteção IP20 e pode ser montado em trilho DIN. Este produto está em conformidade com IEC 60898-66 Especificações: número de polos protegidos 3 - corrente nominal 40 A Tipo de rede CA tecnologia da unidade de disparo Termomagnético	UN	38



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 23 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

43	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 50 A - O disjuntor do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; Corrente nominal do disjuntor de 40 a 50A. Monopolar, Curva de desligamento C, Tensão do fornecimento da rede elétrica até 230V, Capacidade de interrupção 6.000A, suporte de montagem em trilho DIN, em conformidade com a Norma Técnica referenciada.	UN	38
44	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 63A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso monopolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	38

LOTE 7 - ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS EXCLUSIVO ME E EPP - 100%			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QTDE
45	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 20MM (1/2'). CINZA - Função: Efetuar a mudança de direção da instalação elétrica. Aplicação: Utilizado em modelos de entrada residencial ou em pontos que necessitam de grande resistência mecânica de concretagem. Disponível nas bitolas de ½" até 4".	MT	300
46	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 20MM (1/2'). PRETO - Função: Efetuar a mudança de direção da instalação elétrica. Aplicação: Utilizado em modelos de entrada residencial ou em pontos que necessitam de grande resistência mecânica de concretagem. Disponível nas bitolas de ½" até 4".	MT	300
47	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM (3/4'). CINZA - Função: Efetuar a mudança de direção da instalação elétrica. Aplicação: Utilizado em modelos de entrada residencial ou em pontos que necessitam de grande resistência mecânica de concretagem. Disponível nas bitolas de ½" até 4".	MT	300



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 24 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

48	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 25MM (3/4'). PRETO - Função: Efetuar a mudança de direção da instalação elétrica. Aplicação: Utilizado em modelos de entrada residencial ou em pontos que necessitam de grande resistência mecânica de concretagem. Disponível nas bitolas de ½" até 4".	MT	300
49	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 32MM (1'). CINZA - Função: Efetuar a mudança de direção da instalação elétrica. Aplicação: Utilizado em modelos de entrada residencial ou em pontos que necessitam de grande resistência mecânica de concretagem. Disponível nas bitolas de ½" até 4".	MT	300
50	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 32MM (1'). PRETO - Função: Efetuar a mudança de direção da instalação elétrica. Aplicação: Utilizado em modelos de entrada residencial ou em pontos que necessitam de grande resistência mecânica de concretagem. Disponível nas bitolas de ½" até 4".	MT	300
51	ELETRODUTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, DN = 1/2' - NBR5598. Função: Efetuar a mudança de direção da instalação elétrica. Aplicação: Utilizado em modelos de entrada residencial ou em pontos que necessitam de grande resistência mecânica de concretagem. Disponível nas bitolas de ½" até 4".	MT	300
52	ELETRODUTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, DN = 3/4' - NBR5598. BARRA DE 3,00 M Função: Efetuar a mudança de direção da instalação elétrica. Aplicação: Utilizado em modelos de entrada residencial ou em pontos que necessitam de grande resistência mecânica de concretagem. Disponível nas bitolas de ½" até 4".	MT	600
53	C CURVA 90 GRAUS LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE ½, PARA ELETRODUTO CINZA - Conexão do tipo curva 90 graus, longa em PVC antichama, cor preta, com rosca nas extremidades, para eletroduto plástico rígido roscável de seção circular. Para realizar conexões com mudança de direção à 90°, nas instalações elétricas embutidas de baixa tensão, em que a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada.	UN	200
54	CURVA 90 GRAUS LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE ½, PARA ELETRODUTO PRETO - Conexão do tipo curva 90 graus, longa em PVC antichama, cor preta, com rosca nas extremidades, para eletroduto plástico rígido roscável de seção circular. Para realizar conexões com mudança de direção à 90°, nas instalações elétricas embutidas de baixa tensão, em que a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada.	UN	200
55	CURVA 90 GRAUS LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4, PARA ELETRODUTO CINZA - Conexão do tipo curva 90 graus, longa em PVC antichama, com rosca nas extremidades, para eletroduto plástico rígido roscável de seção circular. Para realizar conexões com mudança de direção à 90°, nas instalações elétricas embutidas de baixa tensão, em que a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada.	UN	200



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 25 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

56	CURVA 90 GRAUS LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4, PARA ELETRODUTO PRETO - Conexão do tipo curva 90 graus, longa em PVC antichama, com rosca nas extremidades, para eletroduto plástico rígido roscável de seção circular. Para realizar conexões com mudança de direção à 90°, nas instalações elétricas embutidas de baixa tensão, em que a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada.	UN	200
57	CURVA 90 GRAUS LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1, PARA ELETRODUTO CINZA - Conexão do tipo curva 90 graus, longa em PVC antichama, com rosca nas extremidades, para eletroduto plástico rígido roscável de seção circular. Para realizar conexões com mudança de direção à 90°, nas instalações elétricas embutidas de baixa tensão, em que a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada.	UN	200
58	CURVA 90 GRAUS LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1, PARA ELETRODUTO PRETO - Conexão do tipo curva 90 graus, longa em PVC antichama, com rosca nas extremidades, para eletroduto plástico rígido roscável de seção circular. Para realizar conexões com mudança de direção à 90°, nas instalações elétricas embutidas de baixa tensão, em que a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada.	UN	200
59	ELETRODUTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE CURVA LONGA 90°, DN = 3/4' - NBR5598. - São desenvolvidos para serem aplicados em áreas classificadas, onde haja risco de explosão através de gases ou vapores inflamáveis, ou ainda em áreas sujeitas a presença de fibras ou poeiras combustíveis, como por exemplo: mineração, siderúrgicas, alimentícias, automobilísticas, papel e celulose, usinas de álcool, frigoríficos, armazéns, depósitos de grãos e silos, entre outras. Os eletrodutos são confeccionados em barras com 3 metros de comprimento, possuem roscas em ambas as extremidades, com luva em uma ponta e protetor plástico na outra, comercializados nas bitolas de 1/2" a 6".	UN	200
60	LUVA EM PVC CINZA RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1/2, PARA ELETRODUTO - Conexão para eletrodutos plásticos rígidos rosqueáveis de seção circular. Podem estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1500 V em corrente contínua. As conexões para eletrodutos também devem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo etc.).	UN	150
61	LUVA EM PVC PRETA RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1/2, PARA ELETRODUTO - Conexão para eletrodutos plásticos rígidos rosqueáveis de seção circular. Podem estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1500 V em corrente contínua. As conexões para eletrodutos também devem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo etc.).	UN	150



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 26 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

62	LUVA EM PVC CINZA RIGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4, PARA ELETRODUTO - Conexão para eletrodutos plásticos rígidos rosqueáveis de seção circular. Podem estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1500 V em corrente contínua. As conexões para eletrodutos também devem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo etc.).	UN	150
63	LUVA EM PVC PRETA RIGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4, PARA ELETRODUTO - Conexão para eletrodutos plásticos rígidos rosqueáveis de seção circular. Podem estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1500 V em corrente contínua. As conexões para eletrodutos também devem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo etc.).	UN	150
64	LUVA EM PVC CINZA RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1, PARA ELETRODUTO - Conexão para eletrodutos plásticos rígidos rosqueáveis de seção circular. Podem estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1500 V em corrente contínua. As conexões para eletrodutos também devem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo etc.).	UN	150
65	LUVA EM PVC CINZA RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1, PARA ELETRODUTO - Conexão para eletrodutos plásticos rígidos rosqueáveis de seção circular. Podem estes estar embutidos, enterrados ou aparentes, a serem empregados em instalações elétricas de edificações alimentadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1000 V em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1500 V em corrente contínua. As conexões para eletrodutos também devem ser utilizados em linhas de sinal (telefonia, TV a cabo etc.).	UN	150
66	ELETRODUTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE LUVA, DN = 3/4' - NBR5598 - São desenvolvidos para serem aplicados em áreas classificadas, onde haja risco de explosão através de gases ou vapores inflamáveis, ou ainda em áreas sujeitas a presença de fibras ou poeiras combustíveis, como por exemplo: mineração, siderúrgicas, alimentícias, automobilísticas, papel e celulose, usinas de álcool, frigoríficos, armazéns, depósitos de grãos e silos, entre outras. Os eletrodutos são confeccionados em barras com 3 metros de comprimento, possuem roscas em ambas as extremidades, com luva em uma ponta e protetor plástico na outra, comercializados nas bitolas de ½" a 6".	UN	200



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 27 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

LOTE 9 - LÂMPADAS E LUMINÁRIAS AMPLA CONCORRÊNCIA - 75%			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QTDE
69	LÂMPADA LED BULBO 20W, BASE E-27, COR BRANCA QUENTE OU FRIA, BIVOLT, TEMPERATURA 3.000K OU 6500K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1400LM - Lâmpada LED com as seguintes características: 13,5W de potência, base E-27, bivolt, com opções de cor de luz branca quente (3.000K) ou fria (6.500K) e um fluxo luminoso mínimo de 1400 lúmens. Tipo de lâmpada: LED. Potência: 13,5W. Base: E-27. Voltagem: Bivolt. Cor da luz: Branco quente (3.000K) ou branco frio (6.500K). Fluxo luminoso: Mínimo de 1400 lúmens.	UN	75
70	LÂMPADA LED BULBO 30W, BASE E-27, COR BRANCA QUENTE OU FRIA, BIVOLT, TEMPERATURA 3.000K OU 6500K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1400LM - Lâmpada LED com as seguintes características: 13,5W de potência, base E-27, bivolt, com opções de cor de luz branca quente (3.000K) ou fria (6.500K) e um fluxo luminoso mínimo de 1400 lúmens. Tipo de lâmpada: LED. Potência: 13,5W. Base: E-27. Voltagem: Bivolt. Cor da luz: Branco quente (3.000K) ou branco frio (6.500K). Fluxo luminoso: Mínimo de 1400 lúmens.	UN	75
71	LÂMPADA LED BULBO 40W, BASE E-27, COR BRANCA QUENTE OU FRIA, BIVOLT, TEMPERATURA 3.000K OU 6500K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1400LM - Lâmpada LED com as seguintes características: 13,5W de potência, base E-27, bivolt, com opções de cor de luz branca quente (3.000K) ou fria (6.500K) e um fluxo luminoso mínimo de 1400 lúmens. Tipo de lâmpada: LED. Potência: 13,5W. Base: E-27. Voltagem: Bivolt. Cor da luz: Branco quente (3.000K) ou branco frio (6.500K). Fluxo luminoso: Mínimo de 1400 lúmens.	UN	75
72	LÂMPADA LED TUBULAR T8 BASE G13 - 20 W 1850 ATÉ 2000 LM, COR 4000 A 6500K, VIDA ÚTIL MIN. 25.000 HORAS - características: potência de 18W a 20W, fluxo luminoso de 1850 a 2000 lúmens, temperatura de cor de 4000K a 6500K e vida útil mínima de 25.000 horas, usando a base G13. Tipo: Lâmpada LED tubular - Modelo: T8 Base: G13 Potência: 18W a 20W Fluxo luminoso: 1850 a 2000 lúmens Temperatura de cor: 4000K a 6500K (do branco neutro ao branco frio) Vida útil: Mínimo de 25.000 horas.	UN	750
73	LÂMPADA LED TUBULAR T8 -BASE G13 DE 10 W, 900 ATÉ 1050 LM, COR 4000 A 6500K, VIDA ÚTIL MÍNIMO 25.000 HORAS - características: potência de 18W a 20W, fluxo luminoso de 1850 a 2000 lúmens, temperatura de cor de 4000K a 6500K e vida útil mínima de 25.000 horas, usando a base G13. Tipo: Lâmpada LED tubular - Modelo: T8 Base: G13 Potência: 10W a 20W Fluxo luminoso: 1850 a 2000 lúmens Temperatura de cor: 4000K a 6500K (do branco neutro ao branco frio) Vida útil: Mínimo de 25.000 horas.	UN	375



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 28 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

74	LÂMPADA LED TUBULAR T8, BASE G13 DE 18 W, 900 ATÉ 1050 LM, COR 4000 A 6500K, VIDA ÚTIL MÍNIMO 25.000 HORAS - características: potência de 18W a 20W, fluxo luminoso de 1850 a 2000 lúmens, temperatura de cor de 4000K a 6500K e vida útil mínima de 25.000 horas, usando a base G13. Tipo: Lâmpada LED tubular - Modelo: T8 Base: G13 Potência: 18W a 20W Fluxo luminoso: 1850 a 2000 lúmens Temperatura de cor: 4000K a 6500K (do branco neutro ao branco frio) Vida útil: Mínimo de 25.000 horas.	UN	375
75	LUMINÁRIA LED SOBREPOR, RETANGULAR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLÚCIDO; - Permitindo uma iluminação de maneira homogênea pelos espaços, os plafons são peças funcionais e assertivas, que favorecem uma iluminação geral, revelando objetos, texturas e cores. Com um design técnico, o plafon LED de sobrepor Fit40 com luz neutra (4000k), é ideal para espaços residenciais ou comerciais. Produzido em alumínio e acrílico na cor preta, é a opção perfeita para salas, dormitórios, escritórios ou qualquer ambiente que exija uma iluminação geral.	UN	150
76	LUMINÁRIA LED SOBREPOR, REDONDA, 17 A 19W, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, TEMPERATURA COR 4000K, COM DIFUSOR TRANSLUCIDO - Permitindo uma iluminação de maneira homogênea pelos espaços, os plafons são peças funcionais e assertivas, que favorecem uma iluminação geral, revelando objetos, texturas e cores. Com um design técnico, o plafon LED de sobrepor Fit40 com luz neutra (4000k), DE 1900 A 2000 lm, é ideal para espaços residenciais ou comerciais. Produzido em alumínio e acrílico na cor preta, é a opção perfeita para salas, dormitórios, escritórios ou qualquer ambiente que exija uma iluminação geral.	UN	150

LOTE 10 - LUVAS DE PRESSÃO EM PVC EXCLUSIVO ME E EPP - 100%			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QTDE
77	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL - Produzida com material de alta qualidade, o Policloreto Polivinila(PVC), é resistente a impactos e tem alta flexibilidade, permitindo facilidade e rapidez na hora da instalação. Com diâmetro nominal de 32mm, 20 mm, 25 mm, a Luva Pressão é compatível com diversos tipos de eletrodutos, garantindo versatilidade e praticidade na instalação elétrica. Com sua cor laranja vibrante, é fácil de identificar e visualizar, garantindo um processo de instalação ainda mais seguro e eficiente. Além disso, a Luva Pressão é resistente a raios UV, garantindo durabilidade e eficiência mesmo em ambientes externos.	UN	200



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 29 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

78	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL - Produzida com material de alta qualidade, o Policloreto Polivinila(PVC), é resistente a impactos e tem alta flexibilidade, permitindo facilidade e rapidez na hora da instalação. Com diâmetro nominal de 32mm, 20 mm, 25 mm, a Luva Pressão é compatível com diversos tipos de eletrodutos, garantindo versatilidade e praticidade na instalação elétrica. Com sua cor laranja vibrante, é fácil de identificar e visualizar, garantindo um processo de instalação ainda mais seguro e eficiente. Além disso, a Luva Pressão é resistente a raios UV, garantindo durabilidade e eficiência mesmo em ambientes externos.	UN	200
79	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL - Produzida com material de alta qualidade, o Policloreto Polivinila(PVC), é resistente a impactos e tem alta flexibilidade, permitindo facilidade e rapidez na hora da instalação. Com diâmetro nominal de 32mm, 20 mm, 25 mm, a Luva Pressão é compatível com diversos tipos de eletrodutos, garantindo versatilidade e praticidade na instalação elétrica. Com sua cor laranja vibrante, é fácil de identificar e visualizar, garantindo um processo de instalação ainda mais seguro e eficiente. Além disso, a Luva Pressão é resistente a raios UV, garantindo durabilidade e eficiência mesmo em ambientes externos.	UN	200

LOTE 12 - PLAFON EXCLUSIVO ME E EPP - 100%			
ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE
86	PLAFON PVC OU PLÁSTICO, PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 - Plafon de Plástico pode ser utilizado com lâmpadas LED, eletrônicas e lâmpada halógena clássica. Possui bocal de porcelana e acompanha parafusos para fixação. Sistema de encaixe sem parafusos aparentes. Soquete E-27 Sem parafusos aparentes. Possui parafusos para a fixação.	UN	100

LOTE 14 - REFLETORES, RELÉS FOTOELÉTRICOS, TAMPAS CEGAS E INTERRUPTORES EXCLUSIVO ME E EPP - 100%			
ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE
91	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - Luminária, tipo refletor (holofote), de uso externo com tecnologia LEDs, potência 50w, aproximadamente 4.200 lúmens e vida útil aproximada entre 30.000 a 50.000 horas. Não inclui sensor de presença. Corpo em alumínio e fechamento em vidro temperado, com alça de instalação. Pintura eletrostática a pó. Utilização em fachadas, praças, jardins e outros. Grau de proteção mínimo IP-65 (blindado e protegido contra jatos d'água). Driver integrado, produto pronto para instalação.	UN	100



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 30 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

92	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60HZ 110/220V, COM SUPORTE 1200VA - Relé fotoelétrico: É um componente que utiliza um sensor de luminosidade (fotocélula) para acionar ou desligar um circuito elétrico. Quando a luz natural diminui, ele aciona a iluminação artificial. Quando a luz retorna, ele desliga o circuito. Bivolt (110/220V): Pode ser instalado em redes elétricas de 110V ou 220V, o que o torna versátil. 50/60Hz: É compatível com as frequências padrão da rede elétrica brasileira. 1200VA: A capacidade de carga (potência aparente) indica que o relé pode suportar uma carga máxima de 1200 volts-ampere. Para iluminação, o valor de VA é similar ao de Watts (W). Com suporte: Acompanha um suporte para fixação, o que facilita a instalação	PC	100
93	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4X2 - Tampa, em PVC, para condutores.	UN	100
94	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES, COM PLACA - Especificações: A descrição informa que o item é um conjunto (CJ) composto pelo interruptor e sua respectiva placa de acabamento, usado para acionar uma única lâmpada ou ponto de luz.	UN	50
95	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES COM PLACA - Este interruptor foi projetado para ser embutido e oferece acionamento por 2 teclas simples. Com uma tensão máxima de 250V e corrente máxima de 10A, ele funciona perfeitamente para diversos tipos de equipamentos elétricos e oferece amplo desempenho. Especificações Técnicas: Corrente 10ª - Tensão 250V - Placa 4X2"	UN	50

LOTE 15 - CABOS FLEXÍVEIS HERP E TERMINAIS PARA CABO EXCLUSIVO ME E EPP - 100%			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QTDE
96	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35MM², ISOLAMENTO 0,6/KV - ISOLAÇÃO HERP 90°C - É frequentemente utilizado em instalações fixas de baixa tensão para distribuição de energia elétrica. Especificações técnicas e características: Condutor: Fios de cobre flexíveis, com tempera mole, que garantem a maleabilidade e facilitam a instalação. Seção nominal: 35 mm², indicando a área da seção transversal do condutor. Isolamento: HEPR (Borracha de Etileno-Propileno), um composto termofixo de alta qualidade que confere ao cabo maior resistência e capacidade de corrente em comparação com isolamentos de PVC. Tensão nominal: 0,6/1 kV. Isso significa que o cabo suporta uma tensão entre fase e terra de 0,6 kV (600V) e entre fases de até 1 kV (1000V). Temperatura de operação: Máxima de 90°C em serviço contínuo, o que contribui para sua maior capacidade de condução de corrente.	MT	200
97	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50MM², ISOLAMENTO 0,6/KV - ISOLAÇÃO HERP 90°C - Com material condutor em cobre e tensão de isolamento de 0,6/1KV, este cabo tem uma temperatura de até 90 graus Celsius e é composto por um isolamento de borracha etilenopropileno (HEPR) e uma cobertura externa de cloreto de	MT	200

Página 25 de 37



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 31 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

	polivinila (PVC/ST2), seguindo o padrão ABNT NBR 7286. Com uma seção de 50MM2, o cabo é indicado para uso em circuitos de alta corrente, como os de alimentação de motores elétricos, por exemplo, e pode ser usado tanto em instalações de baixa como de alta tensão. Por ser flexível, a instalação do cabo é mais fácil e segura, garantindo a qualidade e a segurança da instalação elétrica. Além disso, o fato do cabo ter uma cobertura externa de PVC/ST2 garante a sua alta resistência a variações climáticas e à abrasão, o que aumenta a sua vida útil. Especificações Técnicas: Bitola 50mm² - Tensão 1KV - Quantidade de Vias1-Tipo de Cabo Flexível -Material Condutor Cobre - Temperatura 90 Graus Celsius- Isolação Composto Borracha Etilenopropileno (HEPR)		
98	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70MM², ISOLAMENTO0,6/KV - ISOLAÇÃO HERP 90°C - O cabo de cobre flexível 0,6/1KV 70mm², HEPR, 90°C, preto é recomendado para instalações internas e fixas em circuitos elétricos, iluminação, controles, sinalizações, em residências, estabelecimentos comerciais e industriais. Por ser altamente flexível, o cabo de cobre 0,6/1KV 70mm², HEPR, 90°C apresenta maior suavidade de manuseio e instalação. Características Técnicas - Tipo: Cabo flexível -Tensão: 1KV- Bitola: 70mm²- Tensão: 0,6/1kv	MT	200
99	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 6 ATÉ 10MM² (8AWG) - Feito em liga de cobre e porca em aço zincado eletrolítico, conexão por aperto/pressão, possui sapata com furo M5 de 4,76mm (3/16"). Para condutores de 10mm² (8AWG) de diâmetro. O terminal de pressão pode ser conectado ao final do condutor a fim de fazer a conexão do mesmo com os barramentos do quadro. Possui dimensões de 19x115x28mm (AxLxC)	UN	50
100	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6- Peças utilizadas na conexão de cabos em equipamentos ou painéis, também são utilizadas na conexão de cabos de aterramento. Produzidas em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado.	UN	50
101	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 25 MM² (4 AWG) - Feito em liga de cobre e porca em aço zincado eletrolítico, conexão por aperto/pressão, possui sapata com furo M6 de 6,35mm (1/4").Para condutores de 25mm² (4AWG) de diâmetro. O terminal de pressão pode ser conectado ao final do condutor, A fim de fazer a conexão do mesmo com os barramentos do quadro. Possui dimensões de 24x13.5x32mm (AxLxC).	UN	50
102	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8 - Peças utilizadas na conexão de cabos em equipamentos ou painéis, também são utilizadas na conexão de cabos de aterramento. Produzidas em cobre eletrolítico, com acabamento estanhado.	UN	50
103	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 50MM² (1/0AWG) - Feito em liga de cobre e porca em aço zincado eletrolítico, conexão por aperto/pressão, possui sapata com furo M8 de 7,94mm (5/16"). Para condutores de 50mm² e 70 mm de diâmetro. O terminal de pressão pode ser conectado ao final do condutor, A fim de fazer a conexão do mesmo com os barramentos do quadro.	UN	50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 32 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

104	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 70MM ² (3/0AWG) - Feito em liga de cobre e porca em aço zincado eletrolítico, conexão por aperto/pressão, possui sapata com furo M8 de 7,94mm (5/16"). Para condutores de 50mm ² e 70 mm de diâmetro. O terminal de pressão pode ser conectado ao final do condutor, A fim de fazer a conexão do mesmo com os barramentos do quadro.	UN	50
-----	--	----	----

LOTE 16 - CAIXAS DE EMBUTIR EXCLUSIVO ME E EPP - 100%			
ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE
105	CAIXA EM PVC DE 4' X 2' - Caixa de passagem é feita de policloreto de polivinila (PVC) de alta qualidade para garantir resistência e durabilidade. A Caixa Passagem PVC, é ideal para instalações que precisam de mais espaço do que o tamanho padrão. Ela vem sem entradas, mas o modelo é compatível com fios, cabos de telefone e televisão, e sistemas de internet, tornando-a uma opção completa e versátil para todo o tipo de instalação. Sua instalação é fácil graças ao design embutido e a sua montagem é ainda mais simplificada pela ausência de fundo móvel, tornando-a um produto de fácil manuseio.	UN	50
106	CAIXA EM PVC DE 4' X 4' - Caixa de passagem é feita de policloreto de polivinila (PVC) de alta qualidade para garantir resistência e durabilidade. A Caixa Passagem PVC, é ideal para instalações que precisam de mais espaço do que o tamanho padrão. Ela vem sem entradas, mas o modelo é compatível com fios, cabos de telefone e televisão, e sistemas de internet, tornando-a uma opção completa e versátil para todo o tipo de instalação. Sua instalação é fácil graças ao design embutido e a sua montagem é ainda mais simplificada pela ausência de fundo móvel, tornando-a um produto de fácil manuseio.	UN	50

LOTE 17 - DISJUNTORES EXCLUSIVO ME E EPP - 25%			
ITEM	DESCRICAO	UNI.	QTDE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 33 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

107	MINI- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 100A; Disjuntor Bipolar, disponível nas opções de 6A até 125A. Produto desenvolvido para oferecer proteção confiável às instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais, atuando na interrupção automática em casos de sobrecarga ou curto-circuito. Com fabricação de alta qualidade, garante segurança, durabilidade e desempenho estável no dia a dia. Fácil de instalar, é compatível com padrões de distribuição de energia amplamente utilizados, proporcionando praticidade e confiabilidade para diferentes aplicações. Número de pólos 2 Corrente nominal In 100 A Tensão nominal de isolamento máxima Ue 400V Curva de disparo Tipo de produto Automático Tecnologia da unidade de disparo Termomagnético Frequência nominal 50 Hz	UN	5
108	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 32 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 6 a 32A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso bipolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	25
109	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 10 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 6 a 32A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso bipolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta)	UN	25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 34 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

110	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN(IEC), BIPOLAR, 20 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 6 a 32A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso bipolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	25
111	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto- circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 40 a 50A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso bipolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	25
112	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 50 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 40 a 50A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso bipolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 35 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

113	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 63A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso bipolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	25
114	MINI- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 A Tensão nominal 220V ou 400V, Corrente nominal de 80A, Curva C. Capacidade de interrupção 4.5kA, Tensão de isolamento 500V. Atende norma IEC 60898-1, fixação em trilho TS-35 (DIN). Índice de proteção IP20 com condutores ligados. Dimensão de 75,8x35,9x85,1mm (AxLxP). Tipo Residencial Atuação Termomagnético Capacidade de Interrupção 4,5k Corrente 80A Fixação Trilho TS-35 Quantidade de Polos 2 Tensão de Isolamento 500V Tensão Operacional 220/400V Tipo de Curva C Tipo de Ligação Bifásico Frequência 50/60Hz Temperatura- 25/60°C	UN	25
115	MINI- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 100 A - Com montagem em trilho DIN, conexão por borne parafuso e capacidade de ruptura de até 10KA, ele garante segurança e alta performance ao seu sistema elétrico. Ideal para uso industrial, esse disjuntor magnético e térmico tem três polos e suporta uma tensão nominal de 230/400V., capaz de suportar cargas de até 100 amperes, protegendo seus equipamentos de sobrecargas e curto- circuitos. E com sua sensibilidade ajustável, ele também é capaz de detectar possíveis vazamentos de corrente, oferecendo mais segurança para você e seus equipamentos. Especificações Técnicas Tipo De Disjuntor Mini Capacidade de Ruptura 10KA - Corrente 100A-Tensão 230/400V Elemento de Proteção Térmico e Magnético Montagem Trilho (DIN) Conexão Borne Parafuso Grau de Proteção IP-20	UN	12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 36 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

116	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 16 A - Disjuntor termomagnético tripolar para trilho DIN (padrão IEC), que protege contra sobrecarga e curto-circuito. As especificações indicam que o aparelho pode ter uma faixa de corrente entre 10A e 50A, sendo o modelo com 16A uma variação específica para instalação em circuitos de 16ª, conforme o padrão de projeto. Características principais Tipo: Termomagnético Pólos: Tripolar (3 pólos) Montagem: Para trilho DIN Normas: Compatível com as normas IEC Corrente: Varia de 10A a 50A. Proteção: Conforme a corrente, oferece proteção contra sobrecarga e curto-circuito.	UN	5
117	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 20 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto- circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 10 a 50A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso tripolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	5
118	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN(IEC), TRIPOLAR, 32 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto -circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 10 a 50A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso tripolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	5



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 37 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

119	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 40 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto- circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 10 a 50A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso tripolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	5
120	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 50 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto- circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 10 a 50A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso tripolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	12
121	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN(IEC), TRIPOLAR, 63 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto- circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 63A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso tripolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 38 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

122	MINI- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 A - Dispositivo essencial para a proteção e controle de circuitos elétricos residenciais, comerciais e industriais. Projetado para suportar correntes de até 80A, ele é capaz de interromper a passagem de corrente em caso de sobrecarga ou curto-circuito, evitando danos aos equipamentos e garantindo a segurança das instalações elétricas. Com seu formato mini, esse disjuntor ocupa menos espaço na caixa de distribuição elétrica, permitindo uma instalação mais compacta e eficiente. Ele possui três vias de interrupção, o que significa que é capaz de desconectar simultaneamente os polos fase, neutro e terra do circuito, garantindo uma interrupção completa e segura da corrente elétrica. O disjuntor tripolar opera em uma faixa de tensão de 230/400VCA, tornando-o adequado para sistemas elétricos de baixa e média tensão. Ele possui uma capacidade de interrupção de curto-circuito de 10KA, o que significa que é capaz de lidar com altos níveis de corrente durante uma falha, protegendo efetivamente o sistema e os dispositivos conectados. Número de Polos: 3 Polos Curva: C Capacidade de Ruptura: 10KA Corrente: 80ª Tensão: 220/380V Elemento de Proteção: Térmico e Magnético Grau de Proteção: IP-20	UN	12
123	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 10 A - O disjuntor termomagnético foi projetado para proteger contra sobrecargas e curtos-circuitos, utilizando um mecanismo de proteção termomagnética. Ele possui 1 polo, suporta 10A, tem curva de atuação do tipo C e capacidade de interrupção de 3kA em 230V AC. O disjuntor oferece proteção com classificação IP20 e é compatível com instalação em trilho DIN. Especificações Técnicas: Disjuntor modular, número de polos protegidos: 1 corrente nominal: 10 A Tipo de rede: CA - tecnologia da unidade de disparo: Termomagnético Curva de Tempo-Corrente: C	UN	12
124	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN(IEC), MONOPOLAR, 20 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 6 a 32A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso monopolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 39 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

125	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN(IEC), MONOPOLAR, 32 A - São equipados com sistemas de desarme através de disparadores térmicos para a proteção contra sobrecarga e magnéticos para a proteção contra curto-circuito, atuando com extrema agilidade e precisão. Possuem mecanismo de “disparo livre” garantindo o desarme do mecanismo mesmo que a alavanca de acionamento esteja travada na posição “ligado”. Contatos especiais com camada de prata garantem a segurança contra soldagem em caso de curto-circuito. Possuem câmara de extinção de arco para absorver energia do arco elétrico formado durante o curto-circuito, extinguindo-o imediatamente. DT3-E2C100 Legenda: DT = Disjuntor Termomagnético 3 = capacidade de Interrupção (kA) conforme ABNT NBR NM 60898 // 3 = 3kA E2 = número de polos (1 = monopolar; 2 = bipolar; 3 = tripolar) C = curva de disparo magnético - curva “C” disparo em curto circuito de 5 a 10 x In	UN	12
126	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN(IEC), MONOPOLAR, 40 A - Disjuntor, termomagnético de baixa tensão é fabricado para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos, graças ao seu sistema de proteção termomagnética. Este produto possui 3 polos, capacidade de 40A, curva de atuação tipo C e capacidade de interrupção de 3kA, 400V CA. Este disjuntor termomagnético tem proteção IP20 e pode ser montado em trilho DIN. Este produto está em conformidade com IEC 60898-66 Especificações: número de polos protegidos 3 - corrente nominal 40 A Tipo de rede CA tecnologia da unidade de disparo Termomagnético	UN	12
127	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 50 A - O disjuntor do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; Corrente nominal do disjuntor de 40 a 50A. Monopolar, Curva de desligamento C, Tensão do fornecimento da rede elétrica até 230V, Capacidade de interrupção 6.000A, suporte de montagem em trilho DIN, em conformidade com a Norma Técnica referenciada.	UN	12
128	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A - Dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto- circuitos e sobrecargas elétricas. Pode ser rearmado manualmente. O do tipo Termomagnético é utilizado em residências e comércios, protege contra curto-circuito por ação magnética que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da corrente elétrica; e protege contra sobrecarga através de atuador biometálico que é sensível ao calor e provoca abertura quando a corrente elétrica permanece, por determinado período, acima da corrente nominal do disjuntor, neste caso de 63A. O número de fases do circuito determina o número de pólos do disjuntor, neste caso monopolar. Os de padrão DIN/IEC (normalmente na cor branca) são menores que os de padrão NEMA (normalmente na cor preta).	UN	12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 40 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

LOTE 18 - LÂMPADAS E LUMINÁRIAS EXCLUSIVO ME E EPP - 25%			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	QTDE
129	LÂMPADA LED BULBO 20W, BASE E-27, COR BRANCA QUENTE OU FRIA, BIVOLT, TEMPERATURA 3.000K OU 6500K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1400LM - Lâmpada LED com as seguintes características: 13,5W de potência, base E-27, bivolt, com opções de cor de luz branca quente (3.000K) ou fria (6.500K) e um fluxo luminoso mínimo de 1400 lúmens. Tipo de lâmpada: LED. Potência: 13,5W. Base: E-27. Voltagem: Bivolt. Cor da luz: Branco quente (3.000K) ou branco frio (6.500K). Fluxo luminoso: Mínimo de 1400 lúmens.	UN	25
130	LÂMPADA LED BULBO 30W, BASE E-27, COR BRANCA QUENTE OU FRIA, BIVOLT, TEMPERATURA 3.000K OU 6500K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1400LM - Lâmpada LED com as seguintes características: 13,5W de potência, base E-27, bivolt, com opções de cor de luz branca quente (3.000K) ou fria (6.500K) e um fluxo luminoso mínimo de 1400 lúmens. Tipo de lâmpada: LED. Potência: 13,5W. Base: E-27. Voltagem: Bivolt. Cor da luz: Branco quente (3.000K) ou branco frio (6.500K). Fluxo luminoso: Mínimo de 1400 lúmens.	UN	25
131	LÂMPADA LED BULBO 40W, BASE E-27, COR BRANCA QUENTE OU FRIA, BIVOLT, TEMPERATURA 3.000K OU 6500K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1400LM - Lâmpada LED com as seguintes características: 13,5W de potência, base E-27, bivolt, com opções de cor de luz branca quente (3.000K) ou fria (6.500K) e um fluxo luminoso mínimo de 1400 lúmens. Tipo de lâmpada: LED. Potência: 13,5W. Base: E-27. Voltagem: Bivolt. Cor da luz: Branco quente (3.000K) ou branco frio (6.500K). Fluxo luminoso: Mínimo de 1400 lúmens.	UN	25
132	LÂMPADA LED TUBULAR T8 BASE G13 - 20 W 1850 ATÉ 2000 LM, COR 4000 A 6500K, VIDA ÚTIL MIN. 25.000 HORAS - características: potência de 18W a 20W, fluxo luminoso de 1850 a 2000 lúmens, temperatura de cor de 4000K a 6500K e vida útil mínima de 25.000 horas, usando a base G13. Tipo: Lâmpada LED tubular - Modelo: T8 Base: G13 Potência: 18W a 20W Fluxo luminoso: 1850 a 2000 lúmens Temperatura de cor: 4000K a 6500K (do branco neutro ao branco frio) Vida útil: Mínimo de 25.000 horas.	UN	250
133	LÂMPADA LED TUBULAR T8 -BASE G13 DE 10 W, 900 ATÉ 1050 LM, COR 4000 A 6500K, VIDA ÚTIL MÍNIMO 25.000 HORAS - características: potência de 18W a 20W, fluxo luminoso de 1850 a 2000 lúmens, temperatura de cor de 4000K a 6500K e vida útil mínima de 25.000 horas, usando a base G13. Tipo: Lâmpada LED tubular - Modelo: T8 Base: G13 Potência: 10W a 20W Fluxo luminoso: 1850 a 2000 lúmens Temperatura de cor: 4000K a 6500K (do branco neutro ao branco frio) Vida útil: Mínimo de 25.000 horas.	UN	125



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 41 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

134	LÂMPADA LED TUBULAR T8, BASE G13 DE 18 W, 900 ATÉ 1050 LM, COR 4000 A 6500K, VIDA ÚTIL MÍNIMO 25.000 HORAS - características: potência de 18W a 20W, fluxo luminoso de 1850 a 2000 lúmens, temperatura de cor de 4000K a 6500K e vida útil mínima de 25.000 horas, usando a base G13. Tipo: Lâmpada LED tubular - Modelo: T8 Base: G13 Potência: 18W a 20W Fluxo luminoso: 1850 a 2000 lúmens Temperatura de cor: 4000K a 6500K (do branco neutro ao branco frio) Vida útil: Mínimo de 25.000 horas.	UN	125
135	LUMINÁRIA LED SOBREPOR, RETANGULAR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLÚCIDO; - Permitindo uma iluminação de maneira homogênea pelos espaços, os plafons são peças funcionais e assertivas, que favorecem uma iluminação geral, revelando objetos, texturas e cores. Com um design técnico, o plafon LED de sobrepor Fit40 com luz neutra (4000k), é ideal para espaços residenciais ou comerciais. Produzido em alumínio e acrílico na cor preta, é a opção perfeita para salas, dormitórios, escritórios ou qualquer ambiente que exija uma iluminação geral.	UN	50
136	LUMINÁRIA LED SOBREPOR, REDONDA, 17 A 19W, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, TEMPERATURA COR 4000K, COM DIFUSOR TRANSLUCIDO - Permitindo uma iluminação de maneira homogênea pelos espaços, os plafons são peças funcionais e assertivas, que favorecem uma iluminação geral, revelando objetos, texturas e cores. Com um design técnico, o plafon LED de sobrepor Fit40 com luz neutra (4000k), DE 1900 A 2000 lm, é ideal para espaços residenciais ou comerciais. Produzido em alumínio e acrílico na cor preta, é a opção perfeita para salas, dormitórios, escritórios ou qualquer ambiente que exija uma iluminação geral.	UN	50

Prossiga o feito com formalização da Ata de Registro de Preços, respectiva publicação sintética, e demais providências administrativas.

São José do Rio Pardo, 22 de maio de 2026

Marcos Rogério Maziero Machado
Secretário Municipal de Agricultura, Meio
Ambiente e Zeladoria

Luiz Paulo Cobra Monteiro
Secretário Municipal de Obras e Serviços

Nathalia Pinesi Fernandes Mendonça
Secretária Municipal de Assistência e Inclusão
Social

Erica Bertelli Penha
Secretária Municipal de Saúde



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 42 de 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Praça dos Três Poderes, nº 01, Centro, Estado de São Paulo, CEP: 13.720-031

Mariana Panizza Ferreira da Silva Locatelli
Secretária Municipal de Educação

Eric Pinheiro Portela
Secretário Municipal de Segurança Pública e
Trânsito

Iury Feres Abrão
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Paulo Eduardo Gonçalves Boldrin
Secretário Municipal de Gestão Pública

Rosemary Ribeiro Scacabarozi Vasconcellos
Secretária Municipal de Turismo e Cultura

Márcio Callegari Zanetti
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 43 de 49

Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico nº 12/26 – Sistema de registro de preços para contratação de empresa especializada no eventual fornecimento, instalação e manutenção de sinalização de trânsito horizontal, vertical e semaforica, nas vias públicas do município de São José do Rio Pardo, conforme atribuições contidas no Código de Trânsito Brasileiro, de acordo com condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. **Abertura da sessão: 18/06/26 às 9h.** O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: <http://saojosedoriopardo.sp.gov.br/>, <https://www.gov.br/pncp/pt-br> e <https://www.bll.org.br>. **Início do envio da proposta eletrônica: 02/06/26.**

01/06/2026 a 01/06/2027. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições expressas no termo contratual original.

COMDERP - CIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Licitações e Contratos

Extrato

A Companhia Municipal de Desenvolvimento de São José do Rio Pardo - Comderp torna público: Contrato firmado no mês de maio 2026: **Contrato Mútuo: 01/2026;** Contratante Mutuaria: Companhia Municipal de Desenvolvimento de São José do Rio Pardo - COMDERP; Contratado mutuante: Felipe Antônio Quessada Neto, Objeto: transferência, a título de empréstimo sem oneração de juros, feito do Mutuante diretamente à Mutuaria, tem por finalidade o suprimento de numerário à MUTUÁRIA. Período: 2 (dois) meses; Valor: da importância de R\$ 867,10 (oitocentos e sessenta e sete reais e dez centavos); Data de assinatura: 8 de maio de 2026. São José do Rio Pardo, 29 maio de 2026

Publicada por afixação em quadro próprio de editais na Sede da Companhia Municipal de Desenvolvimento de São José do Rio Pardo - COMDERP e no Diário Oficial do Município, nesta data.

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Extrato de contrato nº 03/2022 - QUARTO TERMO ADITIVO - Contratante: Câmara Municipal de São José do Rio Pardo; **Contratada:** Gruppe Soffner Tecnologia Ltda. CNPJ nº 02.234.109/0001-19. **Objeto:** Locação de impressoras multifuncionais. Finalidade: prorrogar o contrato. **Valor:** R\$ 16.972,08 (dezesesseis mil novecentos e setenta e dois reais e oito centavos), devendo ser pago mensalmente, no valor de R\$1.414,34 (mil, quatrocentos e catorze reais e trinta e quatro centavos). **Vigência:**



Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Página 44 de 49

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

Nota: Inclusão de Inativos conforme alterações promovidas pela EC 109/2021

São José do Rio Pardo, 28 de maio de 2026

Edgar Rocco de Sá
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 45 de 49

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)
MUNICÍPIO: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
PODER: LEGISLATIVO
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

1º QUADRIMESTRE DE 2026				PUBLICAÇÃO		Exercício: 2025	
I – COMPARATIVOS:						Valores expressos em R\$	
		Exercício Anterior		1º Quadrimestre			
Receita Corrente Líquida		307.103.166,17		307.103.166,17			
		R\$	%	R\$	%		
Despesas Totais com Pessoal		3.393.320,49	1,10	3.446.474,81	1,12		
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)		17.504.880,47	5,70	17.504.880,47	5,70		
Limite Legal (art. 20)		18.426.189,97	6,00	18.426.189,97	6,00		
Excesso a Regularizar		0,00	0,00	0,00	0,00		
II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):							
III – DEMONSTRATIVOS:							
Disponibilidades financ.em 31/12		R\$		Inscrição de Restos a Pagar:		R\$	
Caixa		0,00		Processados		2.400,00	
Bancos – C/Movimento		78.639,43		Não Processados		76.239,43	
Aplicações Financeiras		0,00		Total da Inscrição:		78.639,43	
Subtotal		78.639,43					
(-) Deduções:							
Valores comprometidos a pagar até 31/12		0,00					
Total das Disponibilidades:		78.639,43					

São José do Rio Pardo, 28 de maio de 2026

Rafael Castro Kocian
Presidente 2025/2026

Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Edgar Rocco de Sá
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL												
MUNICÍPIO:	7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO											Exercício: 2025
PODER:	LEGISLATIVO											Mês: 12
ÓRGÃO:	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO											Moeda: R\$
REPUBLICAÇÃO												
EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												
2025												TOTAIS
jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	
159.867,79	159.619,90	157.843,46	160.693,23	162.398,89	182.121,25	188.643,41	175.944,80	155.768,23	148.759,27	268.196,80	169.660,77	2.089.517,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.313,96	54.924,24	54.924,24	54.771,67	54.619,10	54.771,67	54.771,67	54.771,67	54.924,24	54.008,82	54.771,67	54.619,10	656.192,05
47.138,95	47.122,44	46.785,70	46.962,52	47.185,53	46.883,24	47.244,64	47.061,13	47.152,55	47.368,37	86.553,19	47.212,06	604.670,32
69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	834.038,40
3.259,56	1.044,04	2.686,94	3.859,26	1.762,39	4.168,88	3.560,46	1.845,72	4.920,77	4.361,57	5.927,03	5.543,70	42.940,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334.083,46	332.213,82	331.743,54	335.789,88	335.469,11	357.448,24	363.723,38	349.126,52	332.268,99	324.001,23	484.951,89	346.538,83	4.227.358,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	834.038,40
69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	69.503,20	0,00
264.580,26	262.710,62	262.240,34	266.286,68	265.965,91	287.945,04	294.220,18	279.623,32	262.765,79	254.498,03	415.448,69	277.035,63	3.393.320,49

Nota: Inclusão de Inativos conforme alterações promovidas pela EC 109/2021.

São José do Rio Pardo, 28 de maio de 2026

Rafael Castro Kocian
Presidente 2025/2026

Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Edgar Rocco de Sá
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 47 de 49

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)
MUNICÍPIO: 7095 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
PODER: LEGISLATIVO
ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO				REPUBLICAÇÃO				Exercício: 2025	
I – COMPARATIVOS:		3º QUADRIMESTRE DE 2025						Valores expressos em R\$	
		Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		284.831.158,91		292.096.313,91		299.963.318,71		307.103.166,17	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		%		%		%		%	
Despesas Totais com Pessoal		3.552.068,19		3.719.366,50		3.896.384,05		3.393.320,49	
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)		16.235.376,06		16.649.489,89		17.097.909,17		17.504.880,47	
Limite Legal (art. 20)		17.089.869,53		17.525.778,83		17.997.799,12		18.426.189,97	
Excesso a Regularizar		0,00		0,00		0,00		0,00	
II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):									
III – DEMONSTRATIVOS:									
Disponibilidades financ.em 31/12		R\$				Inscrição de Restos a Pagar:		R\$	
Caixa		0,00				Processados		2.400,00	
Bancos – C/Movimento		78.639,43				Não Processados		76.239,43	
Aplicações Financeiras		0,00				Total da Inscrição:		78.639,43	
Subtotal		78.639,43							
(-) Deduções:									
Valores comprometidos a pagar até 31/12		0,00							
Total das Disponibilidades:		78.639,43							

São José do Rio Pardo, 28 de maio de 2026

Rafael Castro Kocian
Presidente 2025/2026

Hilton do Nascimento Pereira
Contador - CRC 1SP-260259/O-0

Edgar Rocco de Sá
Controle Interno



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 48 de 49

CONSELHOS MUNICIPAIS

Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA



**Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de São José do Rio Pardo
do Estado de São Paulo**
[Lei Federal nº. 8.069/90 – Lei Municipal nº. 4.486/15]



Resolução nº 02 de 27 de maio de 2026

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José do Rio Pardo/SP – CMDCA, no uso de suas atribuições, conforme preconiza a Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Municipal nº. 4.486/15, no exercício de sua função deliberativa e controladora das ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de São José do Rio Pardo, manifesta o seguinte:

CONSIDERANDO Lei Municipal 4.889/2017 que dispõe sobre a instituição do Programa de Auxílio à Família Extensa no Município de São José do Rio Pardo, nos termos do §2º do Art. 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

CONSIDERANDO a ata da reunião extraordinária realizada no dia 27 de maio de 2026,

RESOLVE:

Art.1º - Aprovar a concessão do pagamento do auxílio à família extensa de H.O.F(Data de nascimento: 24/07/2024) pelo período de durante 06 (seis) meses.

Art. 2º – Aprovar a renovação do pagamento do auxílio à família extensa de V.E.S.S(data de Nascimento: 03/03/2020) pelo período de 06 (seis) meses.

Art. 3º – Aprovar a renovação do pagamento do auxílio à família extensa de D.G.P.L. (data de Nascimento: 11/10/2020) pelo período de 06 (seis) meses.

Art. 4º - Aprovar a renovação do pagamento do auxílio à família extensa de C. A.A. (data de Nascimento: 31/05/2016) pelo período de 06 (seis) meses.

Art. 5º – Aprovar a renovação do pagamento do auxílio à família extensa de R.O.C (data de Nascimento: 01/09/2017) pelo período de 06 (seis) meses.

Art. 6º – Aprovar a renovação do pagamento do auxílio à família extensa de V.H.S.G e H.S.G, ambos nascidos (data de Nascimento: 03/08/2023) pelo período de 06 (seis) meses.

Art. 7º - Aprovar a renovação do pagamento do auxílio à família extensa de L.J.S.R. (data de Nascimento: 26/08/2013) pelo período de 06 (seis) meses.

Art. 8º - Aprovar a renovação do pagamento do auxílio à família extensa de A.S.M.R(data de Nascimento: 15/06/2025) pelo período de 06 (seis) meses.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

Conforme Lei Municipal nº 5.171, de 1º de agosto de 2018

Sexta-feira, 29 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1818

Página 49 de 49



**Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de São José do Rio Pardo
do Estado de São Paulo**

[Lei Federal nº. 8.069/90 – Lei Municipal nº. 4.486/15]



Art. 9º - Aprovar a renovação do pagamento do auxílio à família extensa de M.A.S(data de Nascimento: 11/04/2020) pelo período de 06 (seis) meses.

Art. 10º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São José do Rio Pardo, 27 de maio de 2026.



Documento assinado digitalmente
MARY CRISTINA DA CRUZ
Data: 29/05/2026 15:27:50-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Mary Cristina da Cruz
Presidente do CMDCA